



## Eiche Hamburg

feuchtraumgeeignet




Vinyl Designboden 4,2 mm

# Vinyl Designboden Eiche Hamburg 4,2 mm / 0,2 mm Click

Art. Nr.: PE 071616



H O L Z



## Format

1219x178x4,2 | 0,2 mm

## Eigenschaften

- Vinyl Designboden Stärke 4,2 mm
- PU vergütete Oberfläche
- 0,2 mm Nutzschicht
- hochwertige verstärkte Vinylträgerplatte
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

## Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich

## Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutsicherheit: R9 gem. DIN 51130
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Schallreduktion -7dB gem. DIN 52210
- Fußbodenheizung: geeignet für Warmwassersysteme (Oberflächentemp. max 27 °C)
- Wärmedurchlasswiderstand 0,033 m² K/W
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660
- Restdruckverhalten max. 0,05 mm gem. EN 433

## EAN

9006947071616

## Verpackungseinheit

1 Karton	8 Dielen	14 kg	1,735 m²
1 Palette	80 Pakete	1144 kg	138,80 m²

## Abmessung Palette

- Länge: 1,20 m, Breite: 0,80 m
- Euro Palette

## Garantie

15 Jahre Wohnbereich\*

\* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

## Zubehör

- Sockelleiste 60/18, Eiche Hamburg, 10 Stck./VE, EAN9006947072569, Art. HL 072569
- Montageclips 30 Stck./Box, 10 Boxen/Karton, Art. HL 081479

## Zolltarifnummer

39181090

## Zulassungen/Normen

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)  
DIBT Zulassungsnummer Z-156.603-1203
- CE geprüft  
DOP Nr. VDB4202

