

Slate Faro


feuchtraumgeeignet


Vinylboden Compact Basic 3,5 mm

Stand 12/2021. Abbildungen sind Reproduktionen und können farblich abweichen.

Vinylboden Compact Basic Slate Faro 3,5 mm / 0,3 mm Click

Art. Nr.: AI 082612





feuchtraumgeeignet



Format

610x305x3,5 I 0,3mm

Eigenschaften

- Vinyl Designboden Compact Stärke 3,5 mm
- UV vergütete Oberfläche
- 0,3 mm Nutzschicht
- hochwertiger verstärkter SPC-Kern
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich
- Nutzungsklasse 31, für leichte Nutzung im gewerblichen Bereich

Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutschsicherheit: DS
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660

EAN

9006947082612

Verpackungseinheit

1 Stück	12 Dielen	17 kg	2,2326 m²
1 Palette	64 Pakete	1115 kg	142,886 m²

Abmessung Palette

- Länge: 1,26 m, Breite: 0,642 m
- Euro Palette

Garantie

15 Jahre Wohnbereich*
5 Jahre Gewerblicher Bereich*

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Zolltarifnummer

39181090

Zulassungen/Normen

CE geprüft
DOP: VSP3503

Stand 12/2021. Abbildungen sind Reproduktionen und können farblich abweichen.